

Fältvagn med skruvtömning



RICHARD
WESTERN



Fältvagn

Modell FSK

Richard Westerns fördelar

- Scharmüller vridbar dragögla 50 mm
- Fast dragstång
- Fjädrande axlar med klätterfunktion
- Hydrauliska trumbromsar
- Parkeringsbroms
- PTO drivna skruvar
- Centralsmörjning av kedjorna
- Tre siktrutor på framkant
- Stege på bakkant
- Rullkapell
- Stänkskydd av plåt
- Gummiflaps bakom & framför hjulen
- Blixtljus
- Lampa i toppen av tömningsröret
- LED lampor, reflexer & LGF skylt
- Vidvinkel kraftaxel med brytpunkt



Richard Westerns nya fältvagn med skruvtömning är av helsvetsad konstruktion. Lastlådan har sidor av 3 mm bockad plåt och kraftiga stolpar och överliggare. Inga invändiga tvärgående balkar behövs för att hålla ihop sidorna.

Täckplåten över bottenkruven är helt slät och underhållsfri, utan stag och styrpinnar. Matningen till bottenkruven justeras hydraulisk genom att höja och sänka täckplåten över skruven. En visare på framkanten av vagnen indikerar täckplåtens vertikala läge. Botten av vagnen kan öppnas utefter hela längden med ett handtag på bakkanten.

Vinkel på utmatningsskruven i tömningsposition kan justeras hydrauliskt. Detta innebär att tömningshöjden och tömningsavståndet från vagnen kan ändras och anpassas till den aktuella situationen. Fältvagnen är utrustad med rullkapell som standard.

Extra utrustning & tillbehör

Scharmüller kulkoppling, 80mm • Vevbart stödben • Hydrauliskt stödben • Medstyrande bakaxel 16 ton • Sido ljus • Plattform på bakkant • Galler över öppning öppningen • Tömningsstrumpa, 3 m. • Vinkeländring av utlopp • Två kameror+7" LCD skärm • Annan färg • Annan färg på fälgar

Teknisk specifikation

	FSK-20	FSK-25	FSK-34
Volym, m ³	20	25	34
Lastkapacitet, ton	16	20	27
Längd i lastlåda, m	5,6	5,6	7,3
Bredd i lastlåda, m	2,55	2,55	2,55
Total längd, m	8,1	8,1	9,8
Total bredd, m	3,0	3,2	3,2
Lastnings höjd, m	3,8	3,8	3,8
Total höjd med uppfälldskruv, m	5,4	5,4	5,4
Lossningshöjd, m	3,9 - 5,4	3,9 - 5,4	3,9 - 5,4
Lossningsavstånd från hjul, m	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5	0,8 - 2,5
Skruvdiameter, mm	400	400	400
Lossningskapacitet, ca, ton/tim.	400	400	400
Lossningstid, min	"2-3	"3 - 4	"4 - 6
Axlar	2	2, bakre styrande	3, bakre styrande
Axeldimension, m	150x150/10	150x150/10	150x150/10
Spårvidd, m	2,3	2,3	2,3
Bromsar	406x120	406x120	406x120
Antal bromsade hjul, st.	4	4	6
Hjul, std.	620/60R26,5"	710/50R26,5"	800/40R26,5"
Hjuldimension, mm	1400 x 625	1405 x 727	
Egenvikt, kg	7000	8000	9500

Reservation för tekniska förändringar. Obs! Vissa mått ändras vid alternativa hjul.

Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons väg 11, 561 91 HUSKVARNA
Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50
Mobil 0734-34 96 06 • etebra@telia.com
www.etebra.nu

