

Högtippande Fältvagnar



WWW

RICHARD
WESTERN



Högtippande Fältvagnar

Richard Westerns fördelar

- Mycket stabilt och vridstyvt chassi med grova rektangulära balkar
- Koniskt flak
- Dubbla tippcylindrar för bästa stabilitet och säkerhet vid tippning
- Stor volymskapacitet
- Marknadens högsta tipp höjd
- Bottenplåt 4 mm, sidoplåt 3 mm
- Kraftig toppkarm av 4 mm sluten balk
- Kraftiga hjulaxlar
- Hydraulisk boggilåsning
- Stora hydrauliska trumbromsar på alla hjulen
- Parkeringsbroms
- Gummimellanlägg mellan chassi och flak ger tyst gång
- Stödfot med stor markplatta
- Kraftigt skyddsgaller för baklyktorna
- Dräneringshål i flaket
- LED-belysning, reflexer & LGF-skylt
- Alternativa hjuldimensioner
- Stort tillbehörsprogram



Richard Western Ltd är en av Englands största och äldsta tillverkare av traktorvagnar och maskiner till lantbrukare, entreprenörer och kommuner. Produkterna har ett mycket gott rykte för dess funktion, kvalitet & styrka. Vi på Etebra Maskin & Vagn AB har importerat och sålt Richard Westerns vagnar sedan 1998.

Vagnarna stålblästras och lackeras med ett lager rostskyddande primer samt ett lager 2-komponent lack i grön kulör. Alla vagnar levereras med CE intyg.

Extra utrustning & tillbehör

- Sidoförhöjning, 20 cm
- Automatisk baklucka
- Sikrutor på framstam
- Fjädrande dragstång
- Bakre drag
- Arbetsbelysning
- Stänkskärmar
- Botten 6 mm, sidor 4 mm
- Valfri färg

Teknisk specifikation

| | DV-10 | DV-12 | DV-14 | DV-16 | DV-18 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Last, ton | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Volym, std, m ³ | 9,8 | 12,8 | 15,5 | 17,3 | 19,5 |
| Volym med förhöjning, m ³ | 12,5 | 15,6 | 18,5 | 20,8 | 22,6 |
| Flaklängd, m | 4,52 | 5,10 | 5,52 | 6,24 | 6,24 |
| Flakbredd, m | 2,21 / 2,38 | 2,21 / 2,38 | 2,21 / 2,38 | 2,21 / 2,38 | 2,21 / 2,38 |
| Sidohöjd, std, m | 1,12 | 1,38 | 1,38 | 1,45 | 1,65 |
| Sidohöjd, extra, m | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Total längd, m | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 8,0 | 8,0 |
| Max. bredd, m | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Höjd till karmtopp, m | 2,55 | 2,8 | 2,85 | 3 | 3,10 |
| Höjd till karmtopp, förhöjn. m | 2,75 | 3,00 | 3,05 | 3,2 | 3,3 |
| Tipp höjd från mark, m | 2,0 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 |
| Max. höjd vid tippning, m | 6,4 | 6,8 | 7,7 | 8,3 | 8,4 |
| Axlar, mm | 90x90 | 100x100 | 100x100 | Diam. 127 | Diam. 127 |
| Bromsar, antal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bromsstorlek, mm | 350x90 | 406x120 | 406x120 | 420x180 | 420x180 |
| Hjuldimension, std | 550-22,5" | 620-22,5" | 620-26,5" | 710-26,5" | 710-26,5" |
| Tjänstevikt, kg | 3050 | 3550 | 3750 | 3900 | 4000 |
| Total vikt, kg | 13050 | 15550 | 17750 | 19900 | 22000 |
| Oljemängd, liter | 20 | 34 | 39 | 47 | 47 |

Reservation för tekniska förändringar. Obs! Vissa mått ändras vid alternativa hjul.

Etebra Maskin & Vagn AB

Box 202 • 561 23 HUSKVARNA
Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50
Fax 036-14 29 89 • www.etebra.nu

