

Djurtransportvagnar

Funktionella, kraftiga och stabila



MOVA





Väggskiivorna bultade med rostfri vagnsbult

Väggskiivor 15 mm, lätt utbytbara

Alla bindöglor är svetsade. Inget skrammel!

Kraftiga stolpar

God sikt in i vagnen från traktorn

Stort fack för borste, skyffel mm.

Stänkskydd för djuren från traktorns hjul

Stort låsbart fack för grimmor, verktyg mm (på vänster sida)

Vinklade hjulhus underlättar lastning samt rengöring

Vibrationsdämpad hjulaxel

Stora och kraftiga vägddäck

Hydraulisk låsning av hjulaxeln i kör läget

Kolvstången skyddad i sitt inre läge under körning

Halksäkert & tyst golv av 50 mm plank & 14 mm gummimatta

MOVA vagnens fördelar

- Tyst och halksäker vagn
- Patenterad lösning för höj & sänkning
- Kolvstängan skyddad i sitt inre läge under körning
- Hydraulisk låsning av hjulaxeln i körläget
- Stora och kraftiga vägdäck
- Golv av 50 mm plank & 14 mm armerad gummimatta
- Snabblåsning av bakdörrarna.
- Lätt utbytbara väggskivor av 15 mm plyfa
- Stänkskydd för djuren från traktorns hjul
- God sikt in i vagnen från traktorn
- Stort låsbart fack för grimmor, verktyg mm (på vänster sida)
- Stort fack för borste, skyffel mm. (på höger sida)
- Vinklade hjulhus underlättar lastning samt rengöring
- Alla bindögglor är svetsade. Inget skrammel!
- Plats för reservhjul på framgaveln
- Högt placerade baklyktor med kraftigt skydd



Tillvalsutrustning

- Frontdörr, höger eller vänster sida
- Mellandörrar, valfri placering
- Presenningstak
- Innerbelysning
- Fångstgrindar hängda i bakstolparna
- Krokor för upphängning av fångstgrindar
- Bromsade hjulaxlar
- Reservhjul med hållare
- Vevbart stödben
- Sidobelysning
- Bakre drag (ej DTV-9)

Teknisk specifikation

	DTV-5	DTV-6	DTV-7	DTV-9
Max last, ton	5,50	6,50	7,80	9,20
Antal kor (á 650 kg)	8	10	12	14
Längd, inre, m	5,05	6,50	7,50	9,0
Bredd, inre, m	2,40	2,40	2,40	2,40
Bredd mellan hjulhus, m	1,62	1,62	1,62	1,62
Sidohöjd, m	1,30	1,30	1,30	1,30
Total längd, m	6,77	8,25	9,25	10,7
Total bredd, m inkl. hjul	2,69	2,69	2,69	2,74
Inre höjd, m, sida/mitten	1,96 / 2,23	1,96 / 2,23	1,96 / 2,23	1,96 / 2,23
Golvytta, m ²	11,5	14,7	17,3	20,5
Markfrigång, m	0,35	0,45	0,45	0,48
Hjul	400/60-15,5"	400R22,5	400R22,5	445/65R22,5
Hjuldimension, mm	400 x 850	390 x 1080	390 x 1080	445 x 1160
Axlar, mm/bultar	70x70/6	90x90/8	90x90/8	100x100/10
Avstånd till mellangrind, m	2,90	3,70	4,20	5,10
Plywood, mm	15	15	15	15
Egen vikt, kg	3150	3800	4100	4500

Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons väg 11, 561 91 HUSKVARNA
 Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50
 Mobil 0734-34 96 06
 Fax 036-14 29 89 • www.etebra.nu

