

Fastgödselspridare

Modell GS



WWW

RICHARD
WESTERN



Fastgödelspridare

Modell GS

Richard Westerns fördelar

- Mycket robust och kraftig konstruktion
- Bottenplåt 6 mm, sidoplåt 4 mm
- Höga sidor med mycket kraftiga kanter
- Kraftigt skyddsgaller på framstammen, 60 cm högt
- Spridarvalsar med 10 mm tjocka spiraler
- Tät lindad spiral, 5 varv, ger mycket god sönderdelning vid spridningen
- Vändbara rivtänder av härdat stål, 12 mm
- Vridna rivtänder, 12 mm, för jämnare och bredare spridning
- Kraftiga utkastarvingar av 12 mm löngst ner på valsarna
- Stor spridningsbredd 10-14 m
- Integrerad växellåda
- Spridarvalsarna och växellådan monterade i en kraftig stålram, bultad på vagnen
- Dubbla bottenmattor
- Hydraulisk drivning och reversering. Överbelastningsskyddad
- Drivaxel, 60 mm, med självrensade kättingdrev av seghärdat stål
- Kraftiga drivkättingar, 4 st, med 100 tons brottgräns
- Elektronisk hastighetsreglering av bottenmattan
- Bottenmattans medbringare kan bytas utan verktyg
- Enkel konstruktion innebär liten risk för urkugning om medbringarna böjs
- Vidvinkel kraftöverföringsaxel med belastningsskydd
- Varvtal på kraftuttaget 1000 rpm
- Kraftig sidostege
- Hjulaxel för 15 ton med hydrauliska bromsar för 40 km/tim
- Infällbara belysningsplåtar



Richard Western Ltd är Englands största tillverkare av gödelspridare och har en mycket lång erfarenhet av att utveckla maskiner till lantbruket. Produkterna har ett mycket gott rykte för sin funktion, kvalitet och styrka. Stallgödelspridare modell GS är konstruerad för all typ av gödsel så som djupströbbad, höns gödsel, minkgödsel samt rötslam, kompost, kalk etc. De tät lindade spiralerna, 5 varv, ger en mycket god sönderdelning av materialet samt en jämn och bred spridning.

Extra utrustning & tillbehör

- Hydrauliskt infällning av bakljusen • Fjädrande dragstång • Bakre drag
- Bakskärm för spridning av lätt material • Bakdörrar för begränsning av spridarvinkeln • Radarstyrd utmatning • Alternativa hjuldimensioner

Teknisk specifikation

	GS-8	GS-10	GS-12
Lastkapacitet, ton	8	10	12
Volym struket mått, m ³	7,2	9,2	11,0
Volym rågat mått, m ³	9,3	12	14,3
Längd lastlåda, m	3,61	4,61	5,61
Bredd lastlåda, m	1,5	1,5	1,5
Sidohöjd lastlåda, m	1,24	1,24	1,24
Total längd, m	6,28	7,28	8,28
Total bredd, m	2,9	3,05	3,05
Max. höjd, m	2,91	2,99	2,99
Lasthöjd, m	2,25	2,35	2,35
Spridarvalshöjd över sidan, m	0,5	0,5	0,5
Höjd främre gällerskydd, m	0,6	0,6	0,6
Längd dragstång, m	1,55	1,55	1,55
Hjul dim.	18,4-34"	650/75R32"	650/75R32"
Spårvidd, m	2,18	2,27	2,27
Effekt behov, hk	100+	120+	125+

Reservation för tekniska förändringar. Obs! Vissa mått ändras vid alternativa hjul.

Etebra Maskin & Vagn AB

Box 202 • 561 23 HUSKVARNA
Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50
Fax 036-14 29 89 • www.etebra.nu

