

# Fastgödselspridare

Modell GSL



**RICHARD  
WESTERN**



# Fastgödselspridare

## Modell GSL

### Richard Westerns fördelar

- Mycket robust och kraftig konstruktion
- Höga, släta sidor med mycket kraftig överliggerare
- Bottenplåt 6 mm och sidoplåt 4 mm
- Kraftigt skyddsgaller på framstammen, 75 cm högt
- Kraftöverföringsaxel med överbelastningsskydd
- Elektroniskt balanserade spridarvalsar 10 mm tjocka spiraler
- Spridarvalsarna och växellådan monterade i en kraftig stålram, bultad på vagnen
- Rivtänder av härdat stål
- Hydraulisk drivning av bottenmatta med överbelastningsskydd
- Steglös styrning av bottenmattan.
- Drivaxlar av 60 mm stål med självrensade kedjedrev av seghärdat stål
- Kraftiga drivkättingar, 2 st, med 50 tons brottgräns
- Medbringarna kan bytas ut utan verktyg
- Liten risk för urkuggning om medbringarna böjs
- Kraftig hjulaxel med hydrauliska bromsar
- Parkeringsbroms
- Stabil sidostege
- Infällbara belysningsplåtar
- Stabilt stödben under dragstången
- 2-komponent lackerade



Richard Western Ltd är en av Englands största tillverkare av fastgödselspridare med 8 olika modeller på programmet. Utmärkande för alla spridarna är deras kraftiga och robusta konstruktion, enkelhet samt driftsäkerhet. De elektroniskt balanserade spridarvalsarna sitter monterade i en mycket kraftig ram av varmvalsad U-balk som i sin tur är bultad i sidorna. Detta innebär att spridarvalsarna inte påverkas av vagnens skjuvningar vid körning i gropig terräng. Normal spridningsbredd är 10 - 12 m.

### Extra utrustning & tillbehör

Hydraulisk baklucka • Elstyrning av bottenmatta • Vidvinkelkraftaxel • Fjädrande dragstång • Förhöjda sidor • Hydraulisk stödfot • Alternativa hjuldimensioner

## Teknisk specifikation

	GSL-7	GSL-9	GSL-12	GSL-16
Lastkapacitet, ton	7	9	12	16
Volym, struket mått, m <sup>3</sup>	6,0	8,0	10,5	12,5
Volym, rågat mått, m <sup>3</sup>	7,2	9,6	12,6	15
Sidohöjd lastlåda, m	1,0	1,25	1,25	1,25
Total längd, m	6,3	6,8	8,8	9,2
Total bredd, m	3,0	3,0	3,1	3,1
Max höjd	3,12	3,12	3,20	3,20
Lastnings höjd, m	2,20	2,40	2,45	2,60
Antal av fälghål	10	10	10	10
Antal av axlar	1	1	1	1
Hjul dim.	23,1x26"	23,1x26"	28,1x26"	650/75x32
Egenvikt, kg	3500	3900	4200	5000
Effektbehov, hk	85+	100+	120+	150+
Förhöjning, m	0,3	0,3	0,3	0,3
Volym, struket mått, förh. m <sup>3</sup>	7,9	10,0	13,1	15,1
Volym, rågat mått, förh. m <sup>3</sup>	9,5	12,0	16,8	20,10
Längdlastlåda, m	4,1	4,45	5,8	6,2
Bredd lastlåd, m	1,5	1,5	1,5	1,5
Lastningshöjd, förhöjning, m	2,5	2,7	2,75	2,9

Reservation för tekniska förändringar. Obs! Vissa mått ändras vid alternativa hjul.

## Etebra Maskin & Vagn AB

Larssonsväg 11 • 561 91 HUSKVARNA  
Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50

[www.etebra.nu](http://www.etebra.nu)

