

Fastgödselspridare

Modell FBS



WWW

RICHARD
WESTERN



Fastgödselspridare

Modell GSS

Richard Westerns fördelar

- Mycket robust och kraftig helsvetsad konstruktion
- Bottenplåt 6 mm & sidoplåt 4 mm
- Höga sidor med mycket kraftiga kanter
- Kraftigt skyddsgaller på framstammen, 60 cm högt
- Stabil sidostege
- Spridarvalsar med 10 mm tjocka spiraler
- Vändbara, raka rivtänder av 12 mm härdat stål
- Vridna rivtänder, 12 mm, för jämnare och bredare spridning
- Kraftiga utkastarvingar av 12 mm härdat stål, längst ner på valsarna
- Stor spridningsbredd, 18-20 m
- En kraftig integrerad växellåda
- Spridarvalsarna och växellådan är monterade i en separat stålram som är bultad på vagnen
- Dubbla bottenmattor med 4 st. drivkättingar med 100 tons brottgräns
- Hydraulisk drivning och reversering av bottenmattan med överbelastningskydd
- Drivaxel av 60 mm homogent stål, med självrensade kättingdrev av seghärdat stål
- Bottenmattans medbringare kan bytas utan verktyg
- Medbringarnas konstruktion innebär liten risk för urkuggning om de böjs
- Vidvinkel kraftöverföringsaxel med överbelastningskydd som standard
- Varvtal på kraftuttaget 1000 rpm
- Fjädrande hjulaxlar för 40 km/h



Richard Western Ltd, är Englands största tillverkare av gödselspridare med en lång erfarenhet att utveckla maskiner till lantbruket. Stallgödselspridarna har ett mycket gott ryckte för sin funktion, kvalitet och styrka. Modell GSS, som är den största spridaren, kan användas för all typ av gödsel så som djupströbädd, höns gödsel, minkgödsel, kalk, etc. De breda spiralerna ger en mycket god sönderdelning av materialet samt en jämn och bred spridning på upp till 20 m. GSS modellen kan också utrustas med tvåstegsaggregat för spridning upp till 24 m. Alla GSS spridarna har fjädrande hjulaxlar med klätterfunktion för en lugn och mjuk gång.

Extra utrustning & tillbehör

- Elektronisk hastighetsreglering av bottenmattan
- Bakre drag
- Sidoförhöjning
- Fjädrande dragstång
- Hydrauliskt infällning av bakljusen
- Tvåstegs spridningsaggregat som ger en spridningsbredd upp till 24 m
- Bakdörrar för begränsning av spridarvinkeln
- Radarstyrd spridning baserad på hastighet
- Volymstyrd spridning baserad på hastighet och täthet
- Alternativa hjuldimensioner

Teknisk specifikation

	FBS-12	FBS-16	FBS-20
Lastkapacitet, ton	12	16	20
Volym, struket mått, m ³	11,2	13,2	18,3
Volym, rågat mått, m ³	14,5	17,0	23,5
Längd, lastlåda, m	4,68	5,49	7,63
Bredd, lastlåda, m	2,0	2,0	2,0
Sidohöjd, lastlåda, m	1,2	1,2	1,2
Total längd, m	7,64	8,45	10,59
Total bredd, m	2,6	2,6	2,6
Max. höjd, m	3,55	3,68	3,7
Lastningshöjd, m	2,65	2,75	2,75
Antal hjulaxlar	2	2	3
Hjul dim.	650/50R22,5"	750/45R26,5"	650/55R26,5"
Effekt behov, hk	120+	140+	180+
Förhöjning, m	0,3	0,3	0,3
Volym, struket mått, förh. m ³	14	16,5	22,9
Volym, rågat mått, förh. m ³	17,5	20,6	28,6
Lastningshöjd, förhöjning, m	2,95	3,05	3,05

Reservation för tekniska förändringar. Obs! Vissa mått ändras vid alternativa hjul.

Etebra Maskin & Vagn AB

Box 202 • 561 23 HUSKVARNA
Tel. 036-14 29 69 • Mobil 0708-25 64 50
Fax 036-14 29 89 • www.etebra.nu

