

Favorite/Garant

- Homogen stålring, 40x50 mm runt öppningen
Ger en oöverträffad stabilitet och styrka åt blandaren.
- Galler av slät fjäderstål
Ej armeringsjärn som "suger" åt sig betong och cement. Sparar många timmars rengöring.
- Justerbara bottenkrapor
Med rätt inställning så töms blandaren helt från cement. Inget blir kvar på botten.
- Mycket kraftig växellåda
Utväxling 1:11 i två steg på Garant-modellerna.
- Kombinera med hydraul- eller elmotordrift
Gäller Garant-modellerna.



Teknisk specifikation	MODELL					
	Favorite 600	Favorite 800	Garant 401	Garant 602	Garant 802	Garant 1002
Blandningsvolym, l	600	800	400	600	800	1000
Total volym, l	825	1200	760	825	1200	1700
Diameter, inre, m	1,25	1,5	1,2	1,25	1,5	1,8
Sidohöjd, m	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Total höjd, m	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Egenvikt, kg	520	630	390	540	650	820
Kapacitet m ³ /h	"3-4	"4-5	2-2,5	"3-4	"4-5	"5-6
Erforderlig traktor, hk	50	90	40	50	80	120
Erforderlig volym, min. l/min	-	-	40	50	50	60
Utväxling växellåda	1:8	1:8	1:7,8	1:11	1:11	1:11